

# **SCHEDA MINIMO ETICO IN SELVICOLTURA**

## **CANTIERE FORESTALE SITO IN:**

Comune:.....

Località: .....

Denominazione Lotto

.....

*(per una miglior identificazione del cantiere boschivo)*

**Foresta/bosco di proprietà di:**

.....

## Modulo 1: adempimenti normativi

<b>Valutazione dei rischi</b>	<input type="checkbox"/> eseguita	<input type="checkbox"/> non eseguita	
<b>Nomina RSPP</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Idonea formazione</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Nomina addetto antincendio</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Idonea Formazione</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Nomina RLS</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> RLST
<b>Formazione</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
<b>Nomina Medico Competente</b>	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non prevista
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	<input type="checkbox"/> eseguita	<input type="checkbox"/> non eseguita	<input type="checkbox"/> non prevista

## Modulo 2: gestione della sicurezza

### ALLESTIMENTO E SEGNALAZIONE DEL CANTIERE

Segnalazione del cantiere in corrispondenza degli accessi allo stesso da strada forestale e sentieri, quali cartellonistica e nastro delimitatore.

Presente e adeguata:  SI  NO

Note: \_\_\_\_\_

### D.P.I.

Dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei lavoratori e adeguati per il lavoro svolto con la motosega o con altra attrezzatura:

- ⇒ pantaloni antitaglio  SI  NO classe 0-1-2-3 ( ) tipo A-B-C ( )  
*“pantalone” UNI - EN 381- 5: 1996 3 tipi di protezione A, B e C in base a dov'è collocata l'imbottitura protettiva, e classe 0-1-2-3 in base alla resistenza al taglio.*
- ⇒ casco integrato con cuffie e visiera  SI  NO
- ⇒ calzature con protezione antitaglio  SI  NO classe 1-2-3-4 ( )  
*“calzature” UNI - EN ISO 17249:2007 e UNI - EN ISO 20345:2012 4 classi di protezione 3 modelli (C,D,E) e alcuni requisiti di base quale il puntale di protezione contro il rischio di schiacciamento.*
- ⇒ guanti da lavoro  SI  NO classe 0-1-2-3 ( ) tipo A-B ( )  
*“guanti”: UNI - EN 381-7:2001 quattro classi (0,1,2,3) due tipologie: il tipo A in cui la protezione dorso del metacarpo della mano sinistra; il tipo B anche sul dorso delle singole dita ad esclusione del pollice.*
- ⇒ vestiario alta visibilità  SI  NO  
*giacche da lavoro, giubbini o bretelle ad alta visibilità EN ISO 20471:2013*

Note \_\_\_\_\_

### PROCEDURE DI LAVORO APPLICATE

Verifica della la presenza, o conoscenza da parte dei lavoratori, delle procedure predisposte dalla ditta secondo le buone prassi, relative :

- ✓ al taglio delle piante, con particolare riferimento alla distanza tra i vari operatori impegnati
- ✓ alle posizioni da mantenere, da parte degli operatori, rispetto alle attrezzature ed al materiale movimentato (esbosco), con particolare riguardo alla presenza di più mezzi e uomini impegnati nelle attività

Adeguatezza:  SI  NO

Note \_\_\_\_\_

## GESTIONE EMERGENZE/PRIMO SOCCORSO

Disponibilità del presidio di primo soccorso in relazione alla composizione della squadra di lavoro (Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 - **Cassetta** (da 3 o più lavoratori) o **Pacchetto** (sotto i 3 lavoratori))

Adeguatezza:  SI  NO

Gli operatori sono stati informati sulla procedura da seguire per una corretta ed efficace allerta del sistema di primo soccorso (area coperta dalla telefonia mobile o altro sistema di comunicazione, disponibilità di una rete fissa nei pressi dell'area di lavoro, accesso ambulanza/elicottero, ecc.)

SI  NO

Nominativo dell'addetto al servizio primo soccorso, adeguatamente formato:

nome: \_\_\_\_\_ cognome: \_\_\_\_\_

## FORMAZIONE

Sono presenti operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme forestali territorialmente competenti (abilitazione per utilizzazioni forestali)?

SI  NO

Quali sono gli operatori dell'azienda in possesso di tale abilitazione:

Nominativi: \_\_\_\_\_

*(ps: si fa presente che per la legge deve esserne obbligatoriamente in possesso un componente dell'azienda forestale – per la Regione Piemonte sopra i 5.000 metri quadri)*

Gli operatori hanno assolto l'obbligo relativo alla formazione di base e specifica ai sensi dell'art. 37 - D.Lgs. 81/08

SI  NO

Gli operatori che conducono macchine (trattrici, gru carica tronchi, escavatori e simili) hanno la specifica abilitazione prevista dell'art. 71 comma 7 D.Lgs 81/08

SI  NO

### Modulo 3: requisiti minimi di macchine/attrezzature e loro utilizzo

Trattore con TARGA _____	Numero attrezzature controllate	Numero attrezzature controllate non conformi
E' dotato di struttura di protezione ROPS contro il rischio di capovolgimento (All. V, parte II, punto 2,4 D.Lgs 81'08 )		
E' dotato di sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza), (All. V, parte II, punto 2,4 D.Lgs 81'08)		
La presa di potenza è dotata di apposita protezione (scudo) fissata sul trattore o di altro sistema che garantisce un' analoga protezione (Rif. ISO 500-1 del 2004 e ISO 500- 2 del 2004; documento tecnico INAIL paragrafo 4.2.1.1.; All. V parte II, punto 2.2 D.Lgs 81'08)		
Gli organi in movimento (ventola di raffreddamento, cinghie, etc.) e le parti calde sono protetti contro il contatto accidentale (documento tecnico INAIL paragrafo 4.2.1.2 e 4.3.1; All. V, parte I, punto 6.1 e 8.1 D.Lgs 81'08)		
Albero cardanico		
L'albero cardanico di trasmissione dalla presa di potenza del trattore è dotato di adeguata protezione (rif. EN 12965 del 2003; All. V, parte II, punto 2.2 D.Lgs 81'08)		
Verricello montato su trattore con matr. CE _____		
Il verricello è equipaggiato con un dispositivo a "uomo presente" (quando si rilascia il comando dell'argano lo stesso non deve continuare a tirare, né rilasciare il tiro) (All. V parte I, punto 6.2 D.Lgs 81'08)		
L'argano è dotato di griglia di protezione (All. V, parte I, punto 6.1 D.Lgs 81'08)		
Motoseghe		
E' presente il dispositivo di sicurezza paramano e di comando del freno catena (Rif. 5.5.1 e 5.5.2 EN ISO 11681-1 del 2008) (All. V parte I punto 2.3 D.Lgs 81'08)		
E' presente il dispositivo di bloccaggio a uomo presente del comando dell'acceleratore (Rif. 5.10 EN ISO 11681-1 del 2008). (All. V parte I punto 6.2 D.Lgs 81'08)		
L'attrezzatura è in buono stato di manutenzione e l'impugnatura è dotata di sistema antivibrante		
Escavatore con matr. CE _____ con pinza o processore	Numero attrezzature controllate	Numero attrezzature controllate non conformi
E' dotato di struttura di protezione ROPS contro il rischio di ribaltamento (telaio o cabina, Direttiva 87/402/CEE e s.m.i. All. V, parte II, punto 2,4 D.Lgs 81'08)		
E' dotato di sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) (All. V, parte II, punto 2,4 D.Lgs 81'08)		

